hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





KONVERTER MICRO MD FDIM 350MA

Fasedæmpbar konverter til konstantstrøm, der kan lysreguleres med almindelige standard skyde-/drejelysdæmpere til for- og bagkantstyring. Slim format for enkel montering i moduldåser med ekstra plads eller sammen med armaturet i Spot Guard Gles.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971127507
Item Name:	Konverter Micro MD FDIM 350mA
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,037
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,026

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Skrueklemme
Tilslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Trækaflastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Skrueklemme
Sekundær tilslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundære udgange (par):	1
Udgangsspænding område (V):	12-28V
Effekt interval (W):	4,2-10
Maks. effekt (W):	10
Konstantstrøm (mA):	350
Strøm (A):	0,06
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+45°C
Maks. Tc (° C):	70
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 110°C

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	102
Bredde (mm):	37
Højde (mm):	21
Vægt (kg):	0,065
Hulstørrelse Ø (mm):	46mm



