hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





OHJAIN DALI 350MA

DALI-ohjain vakiovirtavalaisimiin. Jousiliittimet ketjutusta varten ensiöpuolella, ruuviton vedonpoisto johdoille. Toisiopuolella on valmis johtopääte phono-liittimellä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011441
Item Name:	Ohjain DALI 350mA
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, DALI 2
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	4x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Toisioliitännän pituus (cm):	30
Lähtöjänniteväli (V):	33-39V
Hyötysuhde (%):	80
Tehoväli (W):	11,6-13,7
Maks. teho (W):	13,7
Valmiustilan teho:	1
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	70
Himmennys toisiopuolella:	AM
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 100 °C
Sulake B10 (kpl):	40
Sulake B16 (kpl):	64
Sulake C10 (kpl):	68
Sulake C16 (kpl):	108

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	122
Leveys (mm):	56
Korkeus (mm):	30
Paino (kg):	0,13
Reikä Ø (mm):	73mm



