hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MUUNTAJA CASAMBI DIP 75-250MA 10W

Casambi-liitäntälaitteen avulla valaisimien liittäminen Casambi-verkkoon on helppoa – kytke, yhdistä ja ohjaa valaistusta langattomasti suoraan sovelluksessa. DIP-Switch Power -toiminnon ansiosta säädät vaivattomasti liitäntälaitteen lähtövirran (mA) valaisimelle sopivaksi. Saatavana kolmena eri tehoisena versiona – 10 W, 22 W ja 40 W – joissa on DIP-Switch Power -kytkin virran säätöön. Tämä kattaa laajan valikoiman valaisimia ja auttaa löytämään aina oikean tehon. Toimitetaan 2 metrin liitoskaapelilla ja EU-pistotulpalla nopeaan asennukseen – valmis käyttöön heti. Toisiopuolella on phono-liitin, joka mahdollistaa helpon liitännän valaisimeen. Ei tarvita lisätarvikkeita. Vakiovirtaohjain sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011463
Item Name:	Muuntaja Casambi DIP 75-250mA 10W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/9%
Välkyntä (PstLM):	0,004
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,0023

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x0,75-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Toisioliitännän pituus (cm):	10
Toisiolähdöt (pari):	1
Lähtöjänniteväli (V):	28-40V
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	72
Tehonhäviö (W):	2,6
THD (%):	3
Tehoväli (W):	3-10
Maks. teho (W):	10
Valmiustilan teho:	0,3
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	10
Vakiovirta (mA):	75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250
Virta (A):	0,262
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 130 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	5,3A 42µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	70
Sulake B16 (kpl):	110
Sulake C10 (kpl):	70
Sulake C16 (kpl):	110

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	960
Pituus (mm):	126,5
Leveys (mm):	43
Korkeus (mm):	31
Paino (kg):	0,11





(mm)

10/22W

