hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





MILO I GU10 GRÅ

Väggarmatur i tidlös design med ljusutsläpp nedåt. GU10-sockel ger möjlighet att fritt välja färgtemperatur och ljusstyrka. Separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för enkel installation. IP55-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat. Levereras med distanser för utanpåliggande kabeldragning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7703453
Namn:	Milo I GU10 Grå
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Sockel (typ):	GU10
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Max. effekt (W):	50
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Grå
Färgkod (RAL):	7042

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	55
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK06
Bredd (mm):	82
Höjd (mm):	150
Djup (mm):	112
Diameter (mm):	68
Vikt (kg):	0,593





