
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





MOON PUBLIC CROSS I IK10 ANTRACIT

Stilren plafond i IP65-utförande för belysning utomhus: bostadsområden, tunnlar, gångar, på garage och industrifastigheter. Kupa av slagtålig UV-beständig polykarbonat gör att armaturen klarar en lite tuffare vardag (IK10). Komplett med snabbkopplingsplint, möjlighet till vidarekoppling och förhöjt bakstycke för utanpåliggande kabel. Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp. Inbyggd och utbytbar LED-modul för smidig installation direkt till 230V och enkelt underhåll. ..

BESKRIVNING

E-nummer:	7703655
Namn:	Moon Public Cross I IK10 Antracit
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1080
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	4
Ljusstyrka (cd):	330
Spridningsvinkel (°):	110
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	60
Livslängd:	L80 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L85
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L78
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.85
LLMF @ 100 000h:	0.72
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,525

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	13
Max. Effekt Armatur (W):	16
Max. Systemeffekt (W):	16
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	67,5
Max. Effektivitet system lm/W:	67,5
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	773889

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde:	-35...+45°C
Max. Tc (°C):	85
Avsäkring B10 (st):	43
Avsäkring B16 (st):	63
Avsäkring C10 (st):	50
Avsäkring C16 (st):	77

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Gjuten, Aluminium
Material armaturhus/kapsling:	Polykarbonat
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK10
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	121
Diameter (mm):	275
Vikt (kg):	1,7











(mm)

