
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





MILO G2 S SVART

Beskrivning

Milo G2 är en dimbar fasadarmatur i tidlös design som ger en jämn och behaglig ljusbild på vägg och mark. Finns med både upp- och nerljus eller enbart nerljus. Passar lika bra vid entrén, längs fasaden eller garageti privat som offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Inbyggd DIP-switch (3000K/4000K) för justering av färgtemperatur (M-XXL). Reflektorteknik. Finns med LED eller GU10. Ra>90.

Teknisk data

Inbyggd DIP-switch för justering av ljusflöde, M-XXL, ej S eller DALI-2. Utbytbart LED och drivdon för enkel service. Dimbar via fasdimring (S-XXL) eller DALI-2 (XXL). Livslängd LED: L80 100 000h Ta25°C. Livslängd drivdon: 50 000h /5%.

Färg och material

Finns i vit, grå, svart eller i galvaniserat stål, C4. Det galvaniserade utförandet får med tiden en naturlig patina.

Mått och installation

IP65, samt galv IP44. Bakstycket monteras enkelt på vägg med dubbla genomföringar (M-XXL) för vidarekoppling. Förberedd för utanpåliggande kabeldragning (M-XXL). Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer (S). Armaturen hängs enkelt på plats i efterhand.

BESKRIVNING

E-nummer:	7706894
Namn:	Milo G2 S Svart
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	340
Ljuskälla:	LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	925
Spridningsvinkel (°):	30
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L92
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.86
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,4

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	3,1
Max. Effekt Armatur (W):	4,5
Max. Systemeffekt (W):	4,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	75,6
Max. Effektivitet system lm/W:	75,6
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2336591

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Nej
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	68
Effektförlust (W):	1,5
Läckström (mA):	5
THD (%):	25
Konstantström (mA):	350
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	85
Överspänningsskydd DM (kV):	1,5
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	140
Avsäkring B16 (st):	224
Avsäkring C10 (st):	250
Avsäkring C16 (st):	400

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	EPD
Kan fås i specialkulör:	Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus, Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Vägg
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK06
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	116
Bredd (mm):	58
Höjd (mm):	78
Diameter (mm):	58
Vikt (kg):	0,44

