hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





MILO G2 M I GU10 HVIT

Beskrivelse

Milo G2 er et dimbart fasadearmatur i tidløst design som gir et jevnt og behagelig lysbilde på vegg og mark. Finnes med både opp- og nedlys eller kun nedlys. Passer like godt ved entréen, langs fasaden eller garasjen i både private og offentlige miljøer.

Lys tekniske data

Innebygd DIP-switch (3000K/4000K) for justering av fargetemperatur (M-XXL). Reflektorteknologi. Finnes med LED eller GU10. Ra>90.

Tekniske Data

Innebygd DIP-switch for justering av lysfluks, M-XXL, ikke S eller DALI-2. Utskiftbar LED og driver for enkel service. Dimbar via fasedimming (S-XXL) eller DALI-2 (XXL). Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 50 000h / 5%.

Farge og materiale

Finnes i hvit, grå, svart eller i galvanisert stål, C4. Den galvaniserte utførelsen får med tiden en naturlig patina.

Dimensjon og installasjon

IP65, samt galv IP44. Bakstykket monteres enkelt på vegg med doble gjennomføringer (M-XXL) for viderekobling. Forberedt for utenpåliggende kabeltrekking (M-XXL). Avstandsstykker for utenpåliggende kabeltrekking følger med (S). Armaturen henges enkelt på plass i etterkant.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102081
Item Name:	Milo G2 M I GU10 Hvit
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Sokkel (Type):	GU10
Antall lyskilder (stk):	1

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230

DRIFT OG TILKOBLING

Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Maks effekt (W):	10
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+45°C

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs, Innendørs / fugtige rom, Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	a Hide-a-lite Choice, CE
Slagfasthet:	IK06
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	160
Bredde (mm):	68
Høyde (mm):	104
Diameter (mm):	68
Vekt (kg):	0,56







