hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





MILO G2 M I GU10 GALV

Beskrivning

Milo G2 är en dimbar fasadarmatur i tidlös design som ger en jämn och behaglig ljusbild på vägg och mark. Finns med både upp- och nerljus eller enbart nerljus. Passar lika bra vid entrén, längs fasaden eller garageti privat som offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Inbyggd DIP-switch (3000K/4000K) för justering av färgtemperatur (M-XXL). Reflektorteknik. Finns med LED eller GU10. Ra>90.

Teknisk data

Inbyggd DIP-switch för justering av ljusflöde, M-XXL, ej S eller DALI-2. Utbytbart LED och drivdon för enkel service. Dimbar via fasdimring (S-XXL) eller DALI-2 (XXL). Livslängd LED: L80 100 000h Ta25°C. Livslängd drivdon: 50 000h /5%.

Färg och material

Finns i vit, grå, svart eller i galvaniserat stål, C4. Det galvaniserade utförandet får med tiden en naturlig patina.

Mått och installation

IP65, samt galv IP44. Bakstycket monteras enkelt på vägg med dubbla genomföringar (M-XXL) för vidarekoppling. Förberedd för utanpåliggande kabeldragning (M-XXL). Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer (S). Armaturen hängs enkelt på plats i efterhand.

BESKRIVNING

E-nummer:	7706899
Namn:	Milo G2 M I GU10 Galv
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Sockel (typ):	GU10
Antal ljuskällor (st):	1

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230

DRIFT OCH ANSLUTNING

Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Max. effekt (W):	10
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Stål
Färg:	Galvaniserad
Miljöbedömning:	EPD
Kan fås i specialkulör:	Nej
Korrosivitetsklass:	C4

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	I
Montage:	Vägg
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	a Hide-a-lite Choice, CE
Slagstyrka:	IK06
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	160
Bredd (mm):	68
Höjd (mm):	104
Diameter (mm):	68
Vikt (kg):	0,96









