hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





CONE G2 GALV

Grundlæggende

Cone G2 er et elegant, dæmpbart facadearmatur i et kegleformet design, der giver et jævnt og behageligt lysbillede på væg og jord. Passer lige så godt ved indgangspartiet, langs facaden eller garagen i private som offentlige miljøer.

Lystekniske data

Indbygget DIP-switch (3000K/4000K) til justering af farvetemperatur. Reflektorteknik. Fås med LED eller GU10. Kegleformen giver et lysbillede, der rækker længere ud på jorden. Ra>80.

Tekniske data

Indbygget DIP-switch til justering af lysstrøm.Udskiftelig LED og driver for nem service. Dæmpbarvia fasedæmpning eller DALI-2. Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 100 000h /10%.

Farve og materiale

Fås i hvid, sort eller galvaniseret stål. Den galvaniserede udførelse får med tidenen naturlig patina. Findes både med og uden stikkontakt.

Mål og installation

IP65, samt galv IP44. Bagstykket monteres nemt på væggen med dobbelte gennemføringer til sløjfeanlæg. Forberedt til synlig kabelføring. Armaturet hænges nemt på plads bagefter, udstyret med plug-in for nem installation.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971154473
Item Name:	Cone G2 Galv
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	380
Max. Armatur lumen (lm):	1050
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1410
Spredningsvinkel (°):	50
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,049
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,013

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	8
Max. Effekt armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	10
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	105
Max. Effektivitet system (lm/W):	105
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	2870200

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	DIP-Switch Power, Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,75-2,5
Trækaflastning:	Nej
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	80
Strømtab (W):	2
Lækagestrøm (mA):	0,75
THD (%):	20
Konstantstrøm (mA):	220
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+50°C
Maks. Tc (° C):	105
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	3
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	3
Sikring B10 (stk):	15
Sikring B16 (stk):	24
Sikring C10 (stk):	25
Sikring C16 (stk):	40

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Stål
Farve:	Galvaniseret
Environmental Assessment:	EPD
Fås i speciel farve:	Nej
Korrosionsklasse:	C4

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / fugtige rum, Indendørs / tørre rum, Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Væg
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	147
Bredde (mm):	105
Højde (mm):	123
Diameter (mm):	105
Vægt (kg):	1









