hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





CONE G2 GU10 SVART

Beskrivning

Cone G2 är en nätt, dimbar fasadarmatur i konformad design som ger en jämn och behaglig ljusbild på vägg och mark. Passar lika bra vid entrén, längs fasaden eller garaget i privat som offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Inbyggd DIP-switch (3000K/4000K) för justering av färgtemperatur. Reflektorteknik. Finns med LED eller GU10. Konformen ger en ljusbild som slår längre ut på marken. Ra>80.

Teknisk data

Inbyggd DIP-switch för justering av ljusflöde. Utbytbart LED och drivdon för enkel service. Dimbar via fasdimring eller DALI-2. Livslängd LED: L80 100 000h Ta25°C. Livslängd drivdon: 100 000h /10%.

Färg och material

Finns i vit, svart eller i galvaniserat stål. Det galvaniserade utförandet får med tiden en naturlig patina.

Mått och installation

IP65, samt galv IP44. Bakstycket monteras enkelt på vägg med dubbla genomföringar för vidarekoppling. Förberedd för utanpåliggande kabeldragning. Armaturen hängs enkelt på plats i efterhand, utrustad med plug-in för smidig installation.

BESKRIVNING

E-nummer:	7706886
Namn:	Cone G2 GU10 Svart
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Sockel (typ):	GU10
Antal ljuskällor (st):	1

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC

DRIFT OCH ANSLUTNING

Drivdon ingår:	Nej
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Nej
Max. effekt (W):	8

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	EPD
Kan fås i specialkulör:	Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	II
Montage:	Vägg
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	a Hide-a-lite Choice, CE
Slagstyrka:	IK08
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	147
Bredd (mm):	105
Höjd (mm):	123
Diameter (mm):	105
Vikt (kg):	0,7







