hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





CONE G2 GU10 HVIT

Beskrivelse

Cone G2 er et nett, dimbart fasadearmatur i konisk design som gir et jevnt og behagelig lysbilde på vegg og mark. Passer like godt ved entréen, langs fasaden eller garasjen i både private og offentlige miljøer.

Lys tekniske data

Innebygd DIP-switch (3000K/4000K) for justering av fargetemperatur. Reflektorteknologi. Finnes med LED eller GU10. Den koniske formen gir et lysbilde som slår lenger ut på bakken. Ra>80.

Tekniske Data

Innebygd DIP-switch for justering av lysfluks. Utskiftbar LED og driver for enkel service. Dimbar via fasedimming eller DALI-2. Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 100 000h / 10%.

Farge og materiale

Finnes i hvit, svart eller i galvanisert stål. Den galvaniserte utførelsen får med tiden en naturlig patina.

Dimensjon og installasjon

P65, samt galv IP44. Bakstykket monteres enkelt på vegg med doble gjennomføringer for viderekobling. Forberedt for utenpåliggende kabel-trekking. Armaturen henges enkelt på plass i etter-kant, utstyrt med plug-in for smidig installasjon.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102060
Item Name:	Cone G2 GU10 Hvit
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Sokkel (Type):	GU10
Antall lyskilder (stk):	1

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC

DRIFT OG TILKOBLING

Driver inkludert:	Nei
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Nei
Maks effekt (W):	8

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom, Innendørs / tørre rom, Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	a Hide-a-lite Choice, CE
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	147
Bredde (mm):	105
Høyde (mm):	123
Diameter (mm):	105
Vekt (kg):	0,7





