hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MILO G2 M II GU10 HARMAA

Tuotekuvaus

Milo G2 on himmennettävä julkisivuvalaisin ajattomallamuotoilulla, joka tuottaa tasaisen ja miellyttävän valonseinälle ja maahan. Saatavana sekä ylös- ja alasvalollaettä pelkällä alasvalolla. Sopii yhtä hyvin sisäänkäynteihin,julkisivuun tai autotalliin niin yksityisissä kuin julkisissaympäristöissä.

Valotekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin (3000K/4000K) värilämpötilanvalintaan (M–XXL). Heijastintekniikka. Saatavana LED- tai GU10-versio. Ra>90.

Tekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin valovirran valintaan, M-XXL, ei S tai DALI-2 versiot. Vaihdettava LED ja liitäntälaite.Vaihehimmennys (S-XXL) tai DALI-2 (XXL).Käyttöikä LED: L80 100 000h Ta25°C. Käyttöikä liitäntälaite: 50 000h /5%.

Väri ja materiaali

Saatavana valkoisena, harmaana, mustana taisinkittynä teräksenä (C4). Sinkitty pinta saa ajanmyötä luonnollisen patinan.

Mitat ja asennus

IP65, sinkittynä IP44. Taustalevyn helppo asennusseinään kaksoisläpivienneillä (M–XXL) ketjutustavarten. Soveltuu pinta-asennettavaan kaapelointiin (M–XXL). Pinta-asennettavan kaapeloinninkorokekappaleet sisältyvät toimitukseen (S). Lopuksi valaisin voidaan ripustaa helposti paikalleen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528970
Item Name:	Milo G2 M II GU10 Harmaa
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Pesä (tyyppi):	GU10
Valolähteiden määrä (kpl):	2
Nimellinen käyttöikä (h):	100000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Harmaa
Värikoodi (RAL):	7042
Environmental Assessment:	EPD
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Seinä
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	a Hide-a-lite Choice, CE
Iskulujuus:	IK06
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	180
Leveys (mm):	68
Korkeus (mm):	104
Halkaisija (mm):	68
Paino (kg):	0,6







