



SPOT GUARD GLES

Kåpe for lavtbyggende downlights. Enkel montering mellom stendere 28x70 mm, cc 30 cm ved hjelp av klikkfestene i kåpen, uten at diffusjonssperren punkteres. Hull for festing på samtlige sider. De åpne tilkoblingene for VP16 og VP20 på endestykkene sikrer luftutskifting rundt armaturen. 5 stk. fester for alternativ og verktøyfri plassering av magnetsøkeren Spot Finder. Produsert i miljøvennlig Polyamid PA6 som er V0-klassifisert og som klarer en glødetrådtest på 950 °C, verifisert av Intertek.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3213839
Item Name:	Spot Guard Gles
Garanti:	5 år

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Polyamid PA6
Farge:	Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	Godkjent for installasjon mot isolering
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	950
Lengde (mm):	300
Bredde (mm):	228
Høyde (mm):	60
Vekt (kg):	0,28

