



SOLO MINI G2 GRÅ 3000K

Solo Mini G2 er en downlight med stort bruksområde for innendørs- og utendørsbruk. IP54-utførelse med klart dekkglass. For både privat og offentlig miljø der det kreves mer lys, f.eks. rom med stor takhøyde eller korridorer, butikker og utendørs i entrétrak. Reflektorteknikk med et høyt plassert lyspunkt som gir et godt avblendet inntrykk. Leveres komplett med driver IP20 for fasedimming eller DALI, med hurtigtilkobling for viderekobling samt skrudefri strekkavlastning. Kan fås med Q-Box Mini eller Linect.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3235991
Item Name:	Solo Mini G2 Grå 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1080
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>85
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1990
Spredningsvinkel (°):	40
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,044
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt armatur (W):	15
Systemeffekt (W):	15
Effektivitet armatur (lm/W):	72
Effektivitet system lm/W:	72
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	988812

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	3x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	85
Sikring B10 (stk):	23
Sikring B16 (stk):	38
Sikring C10 (stk):	23
Sikring C16 (stk):	38

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær
Taktykkelse intervall (mm):	5-45mm
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE, SELV
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	90
Diameter (mm):	120
Vekt (kg):	0,613
Min innbyggingsmål (mm):	250x250x140
Høyde innfelt del (mm):	87
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikå Ø (mm):	100-109mm

