



SPOT IT MULTI 26 16° 3000K

Kompakti projektorivalaisin julkisiin tiloihin. Sopii täydellisesti puistojen, korkeiden julkisivujen, kylttien ja teollisuuskiinteistöjen valaisuun. Kapea 16° valokeila. Valaisimen runko on valmistettu valualumiinista, korroosiosuojattu ja viimeistelty mattahopealla jauhemaalauksella. Asennetaan sangalla tai yhdessä maapiikin ja/tai pylväskiinnikkeen kanssa. Voit täydentää myös häikäisysuojalla. Toimitetaan täydellisenä: sisäänrakennettu ohjain, 2m kumikaapeli sekä maapiikki.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|----------------------------|
| SNRO: | 4528131 |
| Item Name: | Spot It Multi 26 16° 3000K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---|
| Valomäärä (lm): | 2320 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Non-replaceable LED, Non-replaceable Control gear |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 3000 |
| Värintoisto (Ra): | >80 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 15200 |
| Hajontakulma (°): | 16 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 50000 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L75 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.75 |
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/5% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,08 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,04 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------|
| Suunnattava: | Kyllä |
| Kallistettava (°): | 180 |
| Kiertyvä (°): | 360 |
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50 |
| LEDin teho (W): | 21,6 |
| Kokonaisteho (W): | 26 |
| Järjestelmän teho (W): | 26 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 89 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 89 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D | |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Himmennettävä: | Ei |
| Ohjaus: | OnOff |
| Liitännälaite mukana: | Kyllä |
| Liitännälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Sisäänrakennettu |
| Liitäntä (tyyppi): | Kaapelit, Avaa kaapelin pää |
| Liitännän pituus (cm): | 200 |
| Liitäntä (mm ²): | 3x0,75 |
| Vuotovirta (mA): | 0,11 |
| Vakiovirta (mA): | 600 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 50 |
| Maks. Tc (°C): | 75 |
| Käynnistysvirta (max/aika): | 29A 78µs |
| Sulake B10 (kpl): | 37 |
| Sulake B16 (kpl): | 57 |
| Sulake C10 (kpl): | 37 |
| Sulake C16 (kpl): | 57 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|-------------|-------------------|
| Materiaali: | Valettu, Alumiini |
| Väri: | Hopea |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat |
| IP-luokka: | 65 |
| Kotelointiluokka: | I |
| Asennus: | Pinta-asennus |
| Kiinnitys: | Ruuvikiinnitys |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Iskulujuus: | IK08 |
| Pituus (mm): | 173 |
| Korkeus (mm): | 118 |
| Halkaisija (mm): | 115 |
| Paino (kg): | 2,5 |



| 16° | | 3000K | |
|-----|-------|-----------|-----|
| m | ∅ (m) | Emed/Emax | Lux |
| 30m | 8,5 | 8/17 | |
| 25m | 7,1 | 12/24 | |
| 20m | 5,7 | 19/38 | |
| 15m | 4,3 | 33/68 | |
| 10m | 2,85 | 75/153 | |
| 5m | 1,4 | 300/612 | |

15 200cd

