



## SCOUT G2 S 4000K ASYM PIR

Robusta strålkastare i fem storlekar perfekt lämpade för utomhusmiljöer som t.ex. lagerportar eller som parkerings- fasad- och skyltbelysning. Scout G2 är möjligheternas armatur med tillbehör i varierande kombinationer för att passa olika applikationsområden. Tillbehören levereras med bult, mutter och skruv för att kunna kombineras. Asymmetrisk ljusbild och högt ljusutbyte. Justerbar bygel, monteras med skruv. Med Scout G2 XS kan du enkelt ändra effekten med DIP-Switch Power. Levereras komplett med inbyggt och utbytbart drivdon, 2m gummikabel för direkt 230V-anslutning.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7768002
Namn:	Scout G2 S 4000K Asym PIR
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	7100
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Ej utbytbart LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	5
Ljusstyrka (cd):	2200
Spridningsvinkel (°):	150
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	69
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L87
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L80
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L74
LLMF @ 50 000h:	0.87
LLMF @ 100 000h:	0.74
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,13
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0027

## TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	270
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	45
Max. Effekt Armatur (W):	50
Max. Systemeffekt (W):	50
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	142
Max. Effektivitet system lm/W:	142

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	PIR Sensor
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x1,0
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Verkningsgrad (%):	90
Effektförlust (W):	5
Läckström (mA):	0,75
THD (%):	25
Konstantström (mA):	330
Min. Ta (°C):	-30
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	105
Startström (max/tid):	50A 344 $\mu$ s
Överspänningsskydd DM (kV):	4
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	16
Avsäkring B16 (st):	21
Avsäkring C10 (st):	16
Avsäkring C16 (st):	23

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen
Kan fås i specialkulör:	Nej

## MÅTT OCH INSTALLATION

<b>Driftsmiljö:</b>	Utomhus
<b>IP-klass:</b>	66
<b>Skyddsklass:</b>	I
<b>Montage:</b>	Utanpåliggande
<b>Infästning:</b>	Skruvmontage
<b>Brandsäkerhetsmärkning:</b>	D-märke
<b>Godkännandemärkning:</b>	CE
<b>Slagstyrka:</b>	IK08
<b>Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):</b>	850
<b>Längd (mm):</b>	266
<b>Bredd (mm):</b>	198
<b>Höjd (mm):</b>	46
<b>Vikt (kg):</b>	1,585

