



## GLOBE G2 SURFACE MUSTA TUNE

Upea alasvalo pinta-asennukseen modernilla muotoilulla, kuppimainen reflektori. Syväälle sijoitettu valonlähde tuottaa häikäisemättömän valon. Valaisimen ulkoasua voidaan korostaa erivärisillä reflektoreilla materiaaleja ja sisustusta vastaaviksi. Globe G2 on itsestään selvä valinta sekä kotitalouksiin että hotelli- ja ravintolaympäristöön. Pinta-asennukseen kiinteästi kattoon tai suoraan kytkentä-, katto- tai kojerasiaan. Mukana integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

### TUOTEKUVAUS

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| SNRO:      | 4222469                     |
| Item Name: | Globe G2 Surface Musta Tune |
| Takuu:     | 5 vuotta                    |

### VALAISUTIEDOT

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Valomäärä (lm):                  | 400  |
| Valonlähde:                      | LED  |
| Valonlähde mukana:               | Kyllä  |
| Vaihdettavuus:                   | Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri:                      | Tune   |
| Väriämpötila (K):                | 2700   |
| Väriämpötila-alue (K):           | Tune 2000-2700   |
| Värintoisto (Ra):                | >95  |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM):   | 3  |
| Valovoima (cd):                  | 850  |
| Hajontakulma (°):                | 36   |
| Valon hajonta:                   | Symmetrinen  |
| Valonjakauma:                    | Suora  |
| Valolähteiden määrä (kpl):       | 1  |
| LEDien määrä (kpl):              | 1  |
| Käyttöikä:                       | L70 80000h Ta 25°C   |
| Nimellinen käyttöikä (h):        | 80000  |
| Käyttöikä liitäntälaitte:        | 50 000h/5%   |
| Välkyntä (PstLM):                | 0,105  |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,02   |

## TEKNISET TIEDOT

|   |            |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.):  | AC         |
| Jänniteväli (V):  | 220...240V |
| Nimellisjännite (V):  | 230        |
| Verkkotaajuus (Hz):   | 50         |
| LEDin teho (W):   | 6,5        |
| Kokonaisteho (W):   | 7,5        |
| Järjestelmän teho (W):  | 7,5        |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W):                                  | 53,3       |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W:                                  | 53,3       |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: G |            |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Himmennettävä:               | Kyllä   |
| Ohjaus:                      | Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna) |
| Liitäntälaitte mukana:       | Kyllä   |
| Liitäntälaitteen malli:      | Vakiovirta  |
| Driver-tyyppi:               | Sisäänrakennettu                                      |
| Liitäntä (tyyppi):           | Pikaliitin  |
| Liitäntä (mm <sup>2</sup> ): | 3x0,75-1,5  |
| Edelleenkytkentä:            | Kyllä   |
| Vedonpoisto:                 | Kyllä   |
| Vuotovirta (mA):             | 0,16  |
| Vakiovirta (mA):             | 180   |
| Min. Ta (°C):                | -20   |
| Maks. Ta (°C):               | 40  |
| Maks. Tc (°C):               | 85  |
| Himmennys toisiopuolella:    | AM  |
| Suojaus:                     | Oikosulku, Ylikuumentuminen 110 °C, Ylikuormitus      |
| Käynnistysvirta (max/aika):  | 6A 100µs  |
| Sulake B10 (kpl):            | 60  |
| Sulake B16 (kpl):            | 90  |
| Sulake C10 (kpl):            | 73  |
| Sulake C16 (kpl):            | 110   |

## VÄRI JA MATERIAALI

|                  |          |
|------------------|----------|
| Materiaali:      | Alumiini |
| Väri:            | Musta    |
| Värikoodi (RAL): | 9017     |

## MITAT JA ASENNUS

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Käyttöympäristö:                  | Sisätilat / kuivat tilat |
| IP-luokka:                        | 20                       |
| Kotelointiluokka:                 | I                        |
| Asennus:                          | Pinta-asennus            |
| Kiinnitys:                        | Ruuvikiinnitys           |
| Hyväksyntämerkintä:               | CE, SELV                 |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650                      |
| Korkeus (mm):                     | 68                       |
| Halkaisija (mm):                  | 115                      |
| Paino (kg):                       | 0,76                     |

