



INDICATE MULTI GRÅ

Effektbelysning med multichipteknik til indbygning i væg med et stilrent design. Installeres for at markere eller oplyse gange, mure eller trapper. Indbygget driver for direkte tilslutning til 230V. IP65-klassificeret, passer både inde og ude, med 3000K som giver halogenkarakter. OBS, indbygningsmåden afhænger af indbygningsættet, følg venligst vejledningen. Leveres inklusiv monteringsboks i plast.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971124797
Item Name:	Indicate Multi Grå
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	25
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	25
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000
Flimrer (PstLM):	0,025
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,022

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2
Max. Effekt armatur (W):	2
Max. Systemeffekt (W):	2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	13
Max. Effektivitet system (lm/W):	13
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	40

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Grå
Farvekode (RAL):	7042

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Bredde (mm):	100
Højde (mm):	100
Dybde (mm):	72
Vægt (kg):	0,42
Min. indbygningsmål:	95x95x70
Højde indbygget del (mm):	63
Højde udvendige del (mm):	9
Hulstørrelse LxB (mm):	77x77

