



ARC HARMAA 3000K

Perinteisesti muotoiltu julkisivuvalaisin, miellyttävän tasainen ja leveä valokuvio seinällä. Valaisimeen on saatavana kaksi integroitua pistorasiaa alapinnalla, mikä on erinomainen ratkaisu puutarhatyövälineille, sähkögrillille tai talviselle koristevalaistukselle. Pistorasioita ja valaistusta voidaan ohjata erikseen. Erittäin helppo asennus erillisen rungon, vähäisten ruuvien ja runsaan tilan ansiosta. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä, 60% ja 100%. Voidaan himmentää ulkoisella ohjaimella, katso käyttöohje.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523446
Item Name:	Arc Harmaa 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	575
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	225
Hajontakulma (°):	100
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 35 000h:	L93
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L87
Valovirran alenema 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.84
Käyttöikä liitäntälaitte:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,019
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,003

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	5,5
Kokonaisteho (W):	7
Järjestelmän teho (W):	7
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	82
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	82
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	50
Sulake B16 (kpl):	80
Sulake C10 (kpl):	58
Sulake C16 (kpl):	93

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:

Valettu, Alumiini

Väri:

Harmaa

Värikoodi (RAL):

7042

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat

IP-luokka:

65

Kotelointiluokka:

I

Asennus:

Pinta-asennus

Kiinnitys:

Ruuvikiinnitys

Hyväksyntämerkintä:

CE

Iskulujuus:

IK10

Pituus (mm):

270

Leveys (mm):

140

Korkeus (mm):

150

Paino (kg):

1,38

