



CASE WALL IP55 HVIT

Moderne veggarmatur for utendørs bruk med et lysbilde som lyser 145° både opp og ned. Armaturen består av en aluminiumsstamme og er utstyrt med LED-Multichip på 6W. Passer utmerket til montering på fasader, f.eks. entréer eller uteplasser i private og offentlige miljøer. Armaturen er pulverlakkert og anodisert for tøft utendørsklima. Integrert driver For montering på vegg med skjult tilkobling.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3106052
Item Name:	Case Wall IP55 Hvit
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	500
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Spredningsvinkel (°):	145
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimrer (PstLM):	0,05
Stroboskopisk effekt (SVM):	0

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	230...230V
Nominell spenning (V):	230
Effekt armatur (W):	9
Effektivitet armatur (lm/W):	56
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	35
Sikring B10 (stk):	46
Sikring B16 (stk):	74
Sikring C10 (stk):	93
Sikring C16 (stk):	149

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	55
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK04
Lengde (mm):	130
Bredde (mm):	130
Høyde (mm):	80
Vekt (kg):	1



