



MILO I HARMAA 3000K

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, valaisee alas. LED COB, jonka heijastinoptiikka ja loppuun asti ajateltu muotoilu tuottavat upean valokuvion ja hyvän valomukavuuden. Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella helppoa asennusta varten. IP55-luokitus sekä anodisoitu ja jauhemaalattu valaisinrunko koviin sääolosuhteisiin. Mukana toimitetaan sisäänrakennettu ohjain ja korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|---------------------|
| SNRO: | 4523470 |
| Item Name: | Milo I Harmaa 3000K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---|
| Valomäärä (lm): | 400 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdeettavuus: | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 3000 |
| Värintoisto (Ra): | >80 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 1000 |
| Hajontakulma (°): | 25 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | L70 100000h Ta 25°C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 100000 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L82 |
| Valovirran alenema 100 000h: | L70 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.82 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.7 |
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/10% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,47 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,01 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50, 60 |
| LEDin teho (W): | 3 |
| Kokonaisteho (W): | 4,5 |
| Järjestelmän teho (W): | 4,5 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 88,9 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 88,9 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D | |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|------------------------------|------------------|
| Himmennettävä: | Ei |
| Ohjaus: | OnOff |
| Liitäntälaite mukana: | Kyllä |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Sisäänrakennettu |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vedonpoisto: | Kyllä |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |
| Maks. Tc (°C): | 80 |
| Sulake B10 (kpl): | 70 |
| Sulake B16 (kpl): | 114 |
| Sulake C10 (kpl): | 140 |
| Sulake C16 (kpl): | 224 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|------------------|----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Harmaa |
| Värikoodi (RAL): | 7042 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat |
| IP-luokka: | 55 |
| Kotelointiluokka: | I |
| Asennus: | Pinta-asennus |
| Kiinnitys: | Ruuvikiinnitys |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Iskulujuus: | IK06 |
| Leveys (mm): | 82 |
| Korkeus (mm): | 124 |
| Syvyys (mm): | 112 |
| Halkaisija (mm): | 68 |
| Paino (kg): | 0,578 |

