



MILO II ANTRACIT 3000K

Vægarmatur i tidløs design med lysudslip både opad og nedad. LED COB med reflektoroptik og gennemtænkt design giver et fint lydbillede og en god lyskomfort. Separat bagstykke med dobbelte gennemføringer og trykklemmer med mulighed for sløjfning giver nem installation. IP55-udførelse med anodiseret og pulverlakeret armaturhus til det barske udendørsklima. Leveres med indbygget driver og monteringsramme til synlig installation.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971132952
Item Name:	Milo II Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	800
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x1000
Spredningsvinkel (°):	25
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	2
Levetid:	L70 100000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L82
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.82
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,01
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	6
Max. Effekt armatur (W):	7,5
Max. Systemeffekt (W):	7,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	106,7
Max. Effektivitet system (lm/W):	106,7
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D	

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	80
Sikring B10 (stk):	46
Sikring B16 (stk):	74
Sikring C10 (stk):	93
Sikring C16 (stk):	149

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Antracit
Farvekode (RAL):	7016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	55
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK06
Bredde (mm):	82
Højde (mm):	142
Dybde (mm):	112
Diameter (mm):	68
Vægt (kg):	0,648



