



MILO XL II ANTRASITT 3000K

Veggarmatur i et tidløst design som lyser både opp og ned. LED COB med reflektoroptikk og gjennomtenkt design gir fint lysbilde og god lyskomfort. Separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling for enkel installasjon. IP55-utførelse med anodisert og pulverlakkert armaturhus for tøft utendørsklima. Leveres med innebygd driver og distanser for utenpåliggende kabelføring.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105906
Item Name:	Milo XL II Antrasitt 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	2000
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x1600
Spredningsvinkel (°):	45
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	2
Levetid:	L70 75000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	75000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L81
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.81
Levetid driver:	50 000h/10%

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	16,8
Effekt armatur (W):	19,5
Systemeffekt (W):	19,5
Effektivitet armatur (lm/W):	102,6
Effektivitet system lm/W:	102,6
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	80
Sikring B10 (stk):	4
Sikring B16 (stk):	6
Sikring C10 (stk):	14
Sikring C16 (stk):	22

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	55
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK06
Bredde (mm):	82
Høyde (mm):	232
Dybde (mm):	144
Diameter (mm):	100
Vekt (kg):	1,402

