



MILO I GU10 HARMMAA

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, valaisee alas. GU10-kannan ansiosta värilämpötila ja valoteho voidaan valita vapaasti. Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella helppoa asennusta varten. IP55-luokitus sekä anodisoitu ja jauhemaalattu valaisinrunko koviin sääolosuhteisiin. Mukana toimitetaan korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|--------------------|
| SNRO: | 4523480 |
| Item Name: | Milo I GU10 Harmaa |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------|-------------|
| Pesä (tyyppi): | GU10 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Käyttöikä: | h Ta °C |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|------------------------|------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Liitäntälaitte mukana: | Ei |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm2): | 3x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vedonpoisto: | Kyllä |
| Maks. teho (W): | 50 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|------------------|----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Harmaa |
| Värikoodi (RAL): | 7042 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat |
| IP-luokka: | 55 |
| Kotelointiluokka: | I |
| Asennus: | Pinta-asennus |
| Kiinnitys: | Ruuvikiinnitys |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Iskulujuus: | IK06 |
| Leveys (mm): | 82 |
| Korkeus (mm): | 150 |
| Syvyys (mm): | 112 |
| Halkaisija (mm): | 68 |
| Paino (kg): | 0,593 |

