



## MILO II GU10 VALKOINEN

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, valaisee ylös ja alas. GU10-kannan ansiosta värilämpötila ja valoteho voidaan valita vapaasti. Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella helppoa asennusta varten. IP55-luokitus sekä anodisoitu ja jauhemaalattu valaisinrunko koviin sääolosuhteisiin. Mukana toimitetaan korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523482
Item Name:	Milo II GU10 Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Pesä (tyyppi):	GU10
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Käyttöikä:	h Ta °C

### TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230

### KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Maks. teho (W):	50
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40

## VÄRI JA MATERIAALI

<b>Materiaali:</b>	Alumiini
<b>Väri:</b>	Valkoinen
<b>Värikoodi (RAL):</b>	9016

## MITAT JA ASENNUS

<b>Käyttöympäristö:</b>	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
<b>IP-luokka:</b>	55
<b>Kotelointiluokka:</b>	I
<b>Asennus:</b>	Pinta-asennus
<b>Kiinnitys:</b>	Ruuvikiinnitys
<b>Hyväksyntämerkintä:</b>	CE
<b>Iskulujuus:</b>	IK06
<b>Leveys (mm):</b>	82
<b>Korkeus (mm):</b>	190
<b>Syvyys (mm):</b>	112
<b>Halkaisija (mm):</b>	68
<b>Paino (kg):</b>	0,68

