



## MOON PUBLIC CROSS I IK10 ANTRASIITTI

Tyylipuhdas IP65-plafondi valaistukseen ulkotiloissa: asuinalueet, tunnelit, käytävät, autohallit ja teollisuuskiinteistöt. Kupu iskuja sekä UV-säteilyä kestävä polykarbonaattia, valaisin kestää vaativiakin olosuhteita (IK10). Sisältää pikaliittimet, ketjutusmahdollisuuden ja korotetun taustapuolen pinta-asennettavaa johtoa varten. Valinnainen värilämpötila DIP-kytkimellä valittava värilämpötila. Sisäänrakennettu ja vaihdettava LED-moduuli, kätevä asennus suoraan 230V ja helppo huoltaa.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4528110
<b>Item Name:</b>	Moon Public Cross I IK10 Antrasiitti
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	1080
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Valonlähde mukana:</b>	Kyllä
<b>Vaihdettavuus:</b>	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
<b>Valon väri:</b>	Lämmin valkoinen
<b>Värilämpötila (K):</b>	3000, 4000
<b>Värintoisto (Ra):</b>	>80
<b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>	4
<b>Valovoima (cd):</b>	330
<b>Hajontakulma (°):</b>	110
<b>Valon hajonta:</b>	Symmetrinen
<b>Valonjakauma:</b>	Suora
<b>Valolähteiden määrä (kpl):</b>	1
<b>LEDien määrä (kpl):</b>	60
<b>Käyttöikä:</b>	L80 50000h Ta 25°C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	50000
<b>Valovirran alenema 50 000h:</b>	L85
<b>Valovirran alenema 75 000h:</b>	L78
<b>Valovirran alenema 100 000h:</b>	L72
<b>LLMF @ 50 000h:</b>	0.85
<b>LLMF @ 100 000h:</b>	0.72
<b>Käyttöikä liitäntälaite:</b>	50 000h/10%
<b>Välkyntä (PstLM):</b>	0,057
<b>Stroboskooppinen vaikutus (SVM):</b>	0,525

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	13
Kokonaisteho (W):	16
Järjestelmän teho (W):	16
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	67,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	67,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	773889

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Min. Ta (°C):	-35
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	85
Sulake B10 (kpl):	43
Sulake B16 (kpl):	63
Sulake C10 (kpl):	50
Sulake C16 (kpl):	77

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Valaisinrungon/kotelon materiaali:	Polykarbonaatti
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	121
Halkaisija (mm):	275
Paino (kg):	1,7

