



CUBE XL II VALKOINEN 3000K

Iskunkestävä seinävalaisin, kuutiomainen ajaton muotoilu, suurten julkisivujen ja sisäänkäyntien valaisemiseen. Cube-perheen isovelji. Helposti asennettava ja täydellinen ratkaisu suoraa 230V-liitäntää varten. Helppo asentaa erillisen taustakappaleen sekä pikaliittimen ja ketjutusmahdollisuuden ansiosta. Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten. IP65-luokitus ja kestävä jauhemaalauus vaativiin olosuhteisiin. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä ylös- ja/tai alasvaloa varten, 60% ja 100%.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|----------------------------|
| SNRO: | 4528124 |
| Item Name: | Cube XL II Valkoinen 3000K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---|
| Valomäärä (lm): | 1890 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 3000 |
| Värintoisto (Ra): | >80 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 617 |
| Hajontakulma (°): | 80 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 2 |
| LEDien määrä (kpl): | 2 |
| Käyttöikä: | L70 75000h Ta 25°C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 75000 |
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/10% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,023 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,012 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50 |
| LEDin teho (W): | 21,6 |
| Kokonaisteho (W): | 25 |
| Järjestelmän teho (W): | 25 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 75,6 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 75,6 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C | |
| Eprel rekiterinumero: | 1071468 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Himmennettävä: | Ei |
| Ohjaus: | DIP 60% 100%, DIP-Switch Power |
| Liitäntälaite mukana: | Kyllä |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Sisäänrakennettu |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Vakiovirta (mA): | 180, 300 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 50 |
| Maks. Tc (°C): | 80 |
| Sulake B10 (kpl): | 12 |
| Sulake B16 (kpl): | 21 |
| Sulake C10 (kpl): | 14 |
| Sulake C16 (kpl): | 23 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|------------------|-----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Valkoinen |
| Värikoodi (RAL): | 9016 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|---------------------|----------------|
| Käyttöympäristö: | Ulkotilat |
| IP-luokka: | 65 |
| Kotelointiluokka: | I |
| Asennus: | Pinta-asennus |
| Kiinnitys: | Ruuvikiinnitys |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Iskulujuus: | IK10 |
| Leveys (mm): | 150 |
| Korkeus (mm): | 150 |
| Syvyys (mm): | 150 |
| Paino (kg): | 3,13 |

