



## EDGE XL ANTRASITT 3000K

Nedlysarmatur i diskret og enkel design med bredstrålende lysbilde for fasader og murer. Gir et imøtekomende inntrykk til større hus eller eiendommer. Lettinstallert og komplett for direkte tilkobling til 230 V. Enkel montering takket være separat bakstykke og viderekoblingsbar hurtigkobling. IP65 og slitesterk pulverlakkering for å tåle tøffe miljøer. Innebygd driver med justerbart lysnivå via DIP-switch Power, 60 % og 100 %.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102147
Item Name:	Edge XL Antrasitt 3000K
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	660
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	245
Spredningsvinkel (°):	160
Lyspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 100000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,023
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	10,7
Effekt armatur (W):	12,5
Systemeffekt (W):	12,5
Effektivitet armatur (lm/W):	52,8
Effektivitet system lm/W:	52,8

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm <sup>2</sup> ):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Konstantstrøm (mA):	180, 300
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	60
Sikring B10 (stk):	31
Sikring B16 (stk):	50
Sikring C10 (stk):	36
Sikring C16 (stk):	58

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Bredde (mm):	210
Høyde (mm):	171
Dybde (mm):	92
Vekt (kg):	1,1

