



CONE XL ANTRASIITTI 3000K

Iskunkestävä seinävalaisin tyylipuhtaalla yhdenmukaisella muotoilulla. Epäsymmetrinen valokuvio, joka valaisee sekä seinän että maan. Cone-perheen isovelji. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V- liitäntä. IP65-luokitus ja kestävä jauhemaalauus vaativiin olosuhteisiin. Sisäänrakennettu ohjain, DIP-kytkimellä säädettävä valon määrä 60% ja 100%. Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528138
Item Name:	Cone XL Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	2020
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2900
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	80000
Käyttöikä liitäntälaitte:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,023
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,012

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	21,8
Kokonaisteho (W):	25
Järjestelmän teho (W):	25
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	81
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	81
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	3x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,98
Hyötysuhde (%):	86
Vakiovirta (mA):	600
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	35
Sulake B16 (kpl):	55
Sulake C10 (kpl):	45
Sulake C16 (kpl):	65

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	145
Korkeus (mm):	183
Syvyys (mm):	187
Paino (kg):	1,65

