



CONE XL ANTRACIT 3000K

Slagfast vægarmatur i konform, stilrent design med asymmetrisk lysbillede, som oplyser både væg og jord. Storebror i Cone-familien. Nemt installeret takket være separat bagstykke og sløjbare trykklemmer for direkte tilslutning til 230V. IP65-udgave og med robust pulverlak klarer skrappe miljøer. Indbygget driver med valgbart lysniveau med DIP-Switch Power, 60 % og 100 %. Monteringsramme for synlig kabeltrækning medfølger.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971137964
Item Name:	Cone XL Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	2020
Lyskilde:	LED
Lyskilde inkluderet:	Ja
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2900
Spredningsvinkel (°):	45
Lyspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 80000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	80000
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimner (PstLM):	0,023
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	21,8
Max. Effekt armatur (W):	25
Max. Systemeffekt (W):	25
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	80,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	80,8
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,98
Virkningsgrad (%):	86
Konstantstrøm (mA):	600
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	50
Maks. Tc (° C):	80
Sikring B10 (stk):	35
Sikring B16 (stk):	55
Sikring C10 (stk):	45
Sikring C16 (stk):	65

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Antracit
Farvekode (RAL):	7016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	145
Højde (mm):	183
Dybde (mm):	187
Vægt (kg):	1,65

