



## MILO XXL II ANTRASITT 3000K

Veggarmatur med lysutslipp både oppover og nedover for belysning av større eiendommer og fasader. Slagbestandig (IK09) sylindereformet armatur som skaper trygghet og gir god belysning. Lettinst. takket være separat bakstykke og viderekoblingsbar hurtigkobling, direkte tilkobl. 230V. IP65-utførelse, anodisert med slitesterk pulverlakk for at tåle tøffe miljøer. Leveres med innebygd driver og distanser for utenpåliggende kabelføring.

### BESKRIVELSE

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| EL-nummer: | 3102160                     |
| Item Name: | Milo XXL II Antrasitt 3000K |
| Garanti:   | 5 år                        |

### LYS TEKNISKE DATA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Max Armaturlumen (lm):       | 3400  |
| Lyskilde:                    | LED   |
| Lyskilde inngår:             | Ja  |
| Utskiftbarhet:               | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Lysfarge:                    | Varmhvit  |
| Fargetemperatur (K):         | 3000  |
| Fargegjengivelse (Ra):       | >80   |
| Fargetoleranse (SDCM):       | 3   |
| Lysstyrke (cd):              | 2x3700  |
| Spredningsvinkel (°):        | 36  |
| Lysspredning:                | Symmetrisk  |
| Lysfordeling:                | Direkte   |
| Antall lyskilder (stk):      | 2   |
| Antall LED (stk):            | 2   |
| Levetid:                     | L70 100000h Ta 25°C   |
| Nominell levetid (t):        | 100000  |
| Vedlikeholdt lumen 50 000h:  | L88   |
| Vedlikeholdt lumen 100 000h: | L70   |
| LLMF @ 50 000h:              | 0.88  |
| LLMF @ 100 000h:             | 0.7   |
| Levetid driver:              | 50 000h/10%   |

## TEKNISKE DATA

|   |            |
|---|------------|
| Spenning (Type):  | AC         |
| Spenningsintervall (V):   | 220...240V |
| Nominell spenning (V):  | 230        |
| Nettfrekvens (Hz):  | 50, 60     |
| Effekt LED (W):   | 30,6       |
| Effekt armatur (W):   | 34         |
| Systemeffekt (W):   | 34         |
| Effektivitet armatur (lm/W):                                      | 100        |
| Effektivitet system lm/W:   | 100        |
| Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E |            |
| Eprel registreringsnummer:  | 988880     |

## DRIFT OG TILKOBLING

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Dimmbar:                       | Nei           |
| Styring:                       | OnOff         |
| Driver inkludert:              | Ja            |
| Drivermodell:                  | Konstantstrøm |
| Drivertype:                    | Innbygd       |
| Tilkobling (Type):             | Hurtigsplint  |
| Tilkobling (mm <sup>2</sup> ): | 3x0,75-2,5    |
| Viderekobling:                 | Ja            |
| Strekkavlastning:              | Ja            |
| Effektfaktor $\lambda$ :       | 0,9           |
| Virkningsgrad (%):             | 91            |
| Konstantstrøm (mA):            | 900           |
| Min Ta (°C):                   | -20           |
| Maks Ta (°C):                  | 40            |
| Maks Tc (°C):                  | 95            |
| Sikring B10 (stk):             | 6             |
| Sikring B16 (stk):             | 9             |
| Sikring C10 (stk):             | 20            |
| Sikring C16 (stk):             | 32            |

## FARGE OG MATERIALE

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materiell:                | Aluminium           |
| Farge:                    | Antrasitt           |
| Fargekode (RAL):          | 7016                |
| Environmental Assessment: | Byggvarubedømmingen |

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Driftsmiljø:                    | Innendørs / våte rom, Utendørs |
| IP-klasse:                      | 65                             |
| Beskyttelsesklasse:             | I                              |
| Montering:                      | Utenpåliggende                 |
| Innfesting:                     | Skruemontering                 |
| Godkjenningsmerknad:            | CE                             |
| Slagfasthet:                    | IK09                           |
| Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C): | 650                            |
| Bredde (mm):                    | 140                            |
| Høyde (mm):                     | 296                            |
| Dybde (mm):                     | 180                            |
| Diameter (mm):                  | 140                            |
| Vekt (kg):                      | 2,35                           |

