



## MILO XXL I ANTRASIITTI 4000K

Ajattomasti muotoiltu seinävalaisin, jossa on valoaukko alaspäin suurien kiinteistöjen ja julkisivujen valaisuun. Iskunkestävä (IK09) sylinterinmuotoinen valaisin, joka luo turvallisuutta ja hyvän valaistuksen pimeään vuorokaudenaikaan. Helppo asennus erillisellä taustakappaleella ja ketjutettavalla pikaliittimellä, suora 230V-liitäntä. IP65-luokitus, anodisoitu ja kestävä jauhemaalauus vaativiini olosuhteisiin. Toimitetaan sisäänrakennetulla ohjaimella ja korokkeilla kaapelin pinta-asennusta varten.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528147
Item Name:	Milo XXL I Antrasiitti 4000K
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1930
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	3950
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,02
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,08

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	17
Kokonaisteho (W):	19,5
Järjestelmän teho (W):	19,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	102
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	102
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: D	

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	90
Vakiovirta (mA):	500
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	85
Sulake B10 (kpl):	46
Sulake B16 (kpl):	74
Sulake C10 (kpl):	93
Sulake C16 (kpl):	149

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK09
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	140
Korkeus (mm):	218
Syvyys (mm):	180
Halkaisija (mm):	140
Paino (kg):	1,75

