



MILO XXL II ANTRACIT 4000K

Väggarmatur i tidlös design med ljusutsläpp både uppåt och nedåt för belysning av större fastigheter och fasader. Slagtålig (IK09) cylinderformad armatur som skapar trygghet och ger god belysning under dygnets mörka timmar. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke och vidarekopplingsbar snabbplint för direkt anslutning till 230V. IP65-utförande, anodiserad med tålig pulverlack för att tåla tuffa miljöer. Levereras med inbyggt drivdon och distanser för utanpåliggande kabeldragning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7704049
Namn:	Milo XXL II Antracit 4000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	3700
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Utbytbart LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljuskälla:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2x3900
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	2
Livslängd:	L70 100000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L88
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.7
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	30,6
Max. Effekt Armatur (W):	34
Max. Systemeffekt (W):	34
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	108,8
Max. Effektivitet system lm/W:	108,8
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: D	
Eprel registreringsnummer:	988919

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	91
Konstantström (mA):	900
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	95
Avsäkring B10 (st):	6
Avsäkring B16 (st):	9
Avsäkring C10 (st):	20
Avsäkring C16 (st):	32

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK09
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	140
Höjd (mm):	296
Djup (mm):	180
Diameter (mm):	140
Vikt (kg):	2,35

