



EDGE GRÅ 3000K

Fasadearmatur i tidløs design med bredstrålende lysbilde for fasader og murer. Integreert fasedimbar driver for innstilling av ønsket lysnivå via DIP-Switch Power. Slagfast (IK10) IP65-armatur med slitesterk pulverlakkering som takler det nordiske klimaet. Enkel montering takket være separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling. Avstandsstykker for utenpåliggende kabelføring er inkludert. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102178
Erstatter:	3106021
Item Name:	Edge Grå 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	215
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	90
Spredningsvinkel (°):	100
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L80 100000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L89
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,068

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,7
Effekt armatur (W):	4
Systemeffekt (W):	4
Effektivitet armatur (lm/W):	53,8
Effektivitet system lm/W:	53,8
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ :	0,98
Krafttab (W):	1,03
Lekkasjestrøm (mA):	0,5
Konstantstrøm (mA):	300
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	AM
Startstrøm (maks/tid):	0,98A 45 μ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	0,5
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	1,25
Sikring B10 (stk):	26
Sikring B16 (stk):	42
Sikring C10 (stk):	44
Sikring C16 (stk):	71

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	140
Høyde (mm):	115
Dybde (mm):	55
Vekt (kg):	0,48

