



CUBE I HARMAA 3000K

Ajaton julkisivusuosikkimme integroidulla vaihehimmennettävällä ohjaimella, valoaukko alaspäin. Valaise julkisivu, luo miellyttävä vaikutelma ja himmennä valo helposti halutulle tasolle. Iskunkestävä (IK10) IP65-valaisin, kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin. Helppo asennus erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä pikaliittimet ketjutusmahdollisuudella. Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten. Himmennettävissä markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.

TUOTEKuvaus

| | |
|------------|---------------------|
| SNRO: | 4528166 |
| Korvaa: | 4523419 |
| Item Name: | Cube I Harmaa 3000K |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|--------------------------------|--|
| Valomäärä (lm): | 155 |
| Valonlähde: | LED |
| Valonlähde mukana: | Kyllä |
| Vaihdettavuus: | Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 3000 |
| Värintoisto (Ra): | >80 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 190 |
| Hajontakulma (°): | 60 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Suora |
| Valolähteiden määrä (kpl): | 1 |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | L80 100000h Ta 25°C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 100000 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L92 |
| Valovirran alenema 75 000h: | L89 |
| Valovirran alenema 100 000h: | L87 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.92 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.87 |
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/5% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,68 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50 |
| LEDin teho (W): | 2,7 |
| Kokonaisteho (W): | 4 |
| Järjestelmän teho (W): | 4 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 38,8 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 38,8 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: G | |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | Vaihehimmennys (takareuna) |
| Liitäntälaitte mukana: | Kyllä |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Sisäänrakennettu |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Tehokerroin λ : | 0,98 |
| Tehonhäviö (W): | 0,93 |
| Vuotovirta (mA): | 0,5 |
| Vakiovirta (mA): | 300 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 50 |
| Maks. Tc (°C): | 80 |
| Himmennys toisiopuolella: | AM |
| Käynnistysvirta (max/aika): | 0,98A 45 μ s |
| Ylijännitesuojaus DM (kV): | 0,5 |
| Ylijännitesuojaus CM (kV): | 1,25 |
| Sulake B10 (kpl): | 26 |
| Sulake B16 (kpl): | 42 |
| Sulake C10 (kpl): | 44 |
| Sulake C16 (kpl): | 71 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|------------------|----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Harmaa |
| Värikoodi (RAL): | 7042 |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristö: | Ulkotilat |
| IP-luokka: | 65 |
| Kotelointiluokka: | I |
| Asennus: | Pinta-asennus |
| Kiinnitys: | Ruuvikiinnitys |
| Hyväksyntämerkintä: | CE |
| Iskulujuus: | IK10 |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Leveys (mm): | 100 |
| Korkeus (mm): | 100 |
| Syvyys (mm): | 100 |
| Paino (kg): | 1,12 |



(mm)

