



BLOC II HVIT 3000K

Veggarmatur i rektangulært formspråk, integrert fasedimbar driver og lysutslipp både oppover og nedover. Lys opp fasaden, skap et tiltalende inntrykk ved inngangspartiet, dim enkelt lyset til ønsket nivå. IP65-utførelse med armaturhus for krevende utendørsklimaer. Lettmontert takket være separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling for direkte tilkobling til 230 V. Avstandsstykker for utenpåliggende kabelføring er inkludert. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

| | |
|------------|--------------------|
| EL-nummer: | 3101673 |
| Item Name: | Bloc II Hvít 3000K |
| Garanti: | 5 år |

LYS TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------------|---|
| Max Armaturlumen (lm): | 750 |
| Lyskilde: | LED |
| Lyskilde inngår: | Ja |
| Utskiftbarhet: | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Lysfarge: | Varmhvit |
| Fargetemperatur (K): | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra): | >80 |
| Fargetoleranse (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 2x1020 |
| Spredningsvinkel (°): | 25 |
| Lyspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Antall lyskilder (stk): | 2 |
| Antall LED (stk): | 2 |
| Levetid: | L80 50000h Ta 25°C |
| Nominell levetid (t): | 50000 |
| Vedlikeholdt lumen 50 000h: | L82 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.82 |
| Levetid driver: | 50 000h/5% |
| Flimmer (PstLM): | 0,02 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,01 |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|------------|
| Spenning (Type): | AC |
| Spenningsintervall (V): | 220...240V |
| Nominell spenning (V): | 230 |
| Nettfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt LED (W): | 6 |
| Effekt armatur (W): | 7 |
| Systemeffekt (W): | 7 |
| Effektivitet armatur (lm/W): | 107,1 |
| Effektivitet system lm/W: | 107,1 |
| Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D | |

DRIFT OG TILKOBLING

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dimmbar: | Ja |
| Styring: | Fasedimring (bakkant) |
| Driver inkludert: | Ja |
| Drivermodell: | Konstantstrøm |
| Drivertype: | Innbygd |
| Driver Produsent: | Hide-a-lite |
| Tilkobling (Type): | Hurtigsplint |
| Tilkobling (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Viderekobling: | Ja |
| Strekkavlastning: | Ja |
| Effektfaktor λ : | 0,9 |
| Virkningsgrad (%): | 80 |
| Konstantstrøm (mA): | 350 |
| Min Ta (°C): | -20 |
| Maks Ta (°C): | 50 |
| Maks Tc (°C): | 85 |
| Dimteknik sekundærside: | AM |
| Sikring B10 (stk): | 140 |
| Sikring B16 (stk): | 224 |
| Sikring C10 (stk): | 280 |
| Sikring C16 (stk): | 448 |

FARGE OG MATERIALE

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Materiell: | Aluminium |
| Farge: | Hvit |
| Fargekode (RAL): | 9016 |
| Environmental Assessment: | Byggvarubedømmingen |

DIMENSJON OG INSTALLASJON

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Driftsmiljø: | Innendørs / våte rom, Utendørs |
| IP-klasse: | 65 |
| Beskyttelsesklasse: | I |
| Montering: | Utenpåliggende |
| Innfesting: | Skruemontering |
| Godkjenningsmerknad: | CE |
| Slagfasthet: | IK05 |
| Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Bredde (mm): | 82 |
| Høyde (mm): | 142 |
| Dybde (mm): | 115 |
| Vekt (kg): | 0,844 |

