



## LEDSTRIP 24V IP20 RGB LPM

Slipp fantasien løs med LEDstrip 24V, som fås i variantene TW, RGB og RGBW. Uansett om det er fest, en koselig hjemmeaften eller arbeid, kan våre LEDstrips tilpasses enhver anledning. Skap en rolig og avslappende atmosfære med myke pastellfarger, eller lys opp rommet med livlige og energiske nyanser. Leveres som standard i ruller på fem meter med to meter tilkoblingskabel i hver ende, en hurtigkobling og selvklebende tape for enkel montering. Pakninger på fem meter inneholder produkter for å kunne lage tre ulike lengder etter eget ønske. LEDstripen kan også målbestilles i ønskede lengder. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi, styring og plassering.

### BESKRIVELSE

<b>EL-nummer:</b>	3217609
<b>Item Name:</b>	LEDstrip 24V IP20 RGB lpm
<b>Garanti:</b>	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

<b>Max Armaturlumen (lm):</b>	420
<b>Lyskilde:</b>	LED
<b>Lyskilde inngår:</b>	Ja
<b>Utskiftbarhet:</b>	Non-replaceable LED
<b>Lysfarge:</b>	RGB
<b>Lysstyrke (cd):</b>	125
<b>Spredningsvinkel (°):</b>	120
<b>Lysspredning:</b>	Symmetrisk
<b>Lysfordeling:</b>	Direkte
<b>Antall lyskilder (stk):</b>	1
<b>Antall LED (stk):</b>	60
<b>Avstand LED (mm):</b>	16
<b>Levetid:</b>	h Ta °C
<b>Nominell levetid (t):</b>	50000

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	10,6
Systemeffekt (W):	11,66
Effektivitet armatur (lm/W):	42
Effektivitet system lm/W:	38

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	70

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Høyde (mm):	2
Vekt (kg):	0,03

## LYS-I-METER

Min bøyingsradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,1
Maks lengde (m):	10
Tilkoblingsintervall (mm):	100



