hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





CASAMBI SALVADOR 1064

Casambi Salvador 1000-serien er en kompakt DALI-master til Casambi-systemet, udviklet til projekter, hvor plads og fleksibilitet er afgørende. Trods sin lille størrelse styrer den 16, 32 eller op til 64 DALI-drivere via Casambi afhængigt af model. Serien kræver ekstern DALI-busforsyning og er ideel, når du vil kombinere trådløs Casambi-styring med kabelført DALI – uden at gå på kompromis med præcision eller driftssikkerhed. Casambi Salvador 2000-serien tager det et skridt videre med indbygget DALI-busforsyning på 130 mA. Ligesom 1000-serien styrer den op til 64 adresser afhængigt af model, men tilføjer også et integreret realtidsur – ideelt til tidsstyrede scenarier og selvstændig drift. Den er udviklet til mere komplekse installationer, hvor der er behov for styrke, enkelhed og intelligens i én enhed. Tilsluttes 230 VAC. Casambi DCS integrerer trådløse Casambi-enheder i et eksisterende DALI-system. Tilføj nemt Casambi-enheder til dit DALI-netværk uden besværlig kabling. DCS tilsluttes direkte til den eksisterende DALI-bus.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971156392
Item Name:	Casambi Salvador 1064
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	9,5...22,5V

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Casambi, DALI DT6, DALI DT8, DALI 2
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	4x0,5-1,5
Sløjfning:	Ja
Lækagestrøm (mA):	0,005
Standbyeffekt:	0,5
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+55°C
Maks. Tc (° C):	65
Memory Strømsvigt:	Ja

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Længde (mm):	40,4
Bredde (mm):	37
Højde (mm):	14
Vægt (kg):	0,015





