hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





CASAMBI SALVADOR 2032

Casambi Salvador 1000-serien är en kompakt DALI-master för Casambi-systemet, utvecklad för projekt där utrymme och flexibilitet är avgörande. Trots sin lilla storlek styr den 16, 32 eller upp till 64 DALI-drivdon via Casambi beroende på modell. Serien kräver extern DALI-busmatning och passar perfekt där du vill kombinera trådlös Casambi-styrning med trådbunden DALI, utan att kompromissa med precision eller driftsäkerhet.Casambi Salvador 2000-serien tar det ett steg längre med inbyggd DALI-busström om 130 mA. Precis som 1000-serien styr den upp till 64 adresser beroende på modell, men adderar även en integrerad realtidsklocka – idealisk för schemalagda scenarier och självständig drift. Den är skapad för mer komplexa installationer där kraft, enkelhet och intelligens behövs i en och samma enhet. Ansluts till nätspänning 230 VAC.Casambi DCS integrerar trådlösa Casambi-enheter i ett befintligt DALI-system. Lägg enkelt till Casambi-enheter till ditt DALI-nätverk utan krånglig kabeldragning. DCS kopplas direkt till befintlig DALI-bus.

BESKRIVNING

E-nummer:	1361273
Namn:	Casambi Salvador 2032
Garanti:	5 år

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	110...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Casambi, DALI DT8, DALI
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	2x0,75-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint
Sekundär anslutning (mm2):	4x0,2-1,5
Utgångsspänning Intervall (V):	12-15V
Läckström (mA):	5
Standbyeffekt:	0,8
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	55
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt, Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Längd (mm):	67
Bredd (mm):	128
Höjd (mm):	29
Vikt (kg):	0,12





