



LED-TRAFØ VST 24VDC 70W

DC transformer til 24V LED med forbedret teknik og et bredt effektområde. Kan belastes fra 0 op til maksimal effekt (0-70 W). IP20.

GRUNDLÆGGENDE

| | |
|------------|-------------------------|
| GTIN: | 7392971123592 |
| Item Name: | LED-trafo VST 24VDC 70W |
| Garanti: | 5 år |

LYSTEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------------|-------|
| Flimmer (PstLM): | 0,101 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,009 |

DRIFT OG TILSLUTNING

| | |
|--|-----------------------------------|
| Dæmpbar: | Nei |
| Styringsteknik: | OnOff |
| Driver model: | Konstant spænding |
| Drivertype: | Fritliggende |
| Tilslutning (type): | Trykklemme |
| Tilslutning (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Trækafastning: | Ja |
| Sekundær tilslutning (mm ²): | 4x0,5-2,5 |
| Sekundære udgange (par): | 2 |
| Effekt interval (W): | 0-70 |
| Maks. effekt (W): | 70 |
| Min. Ta (° C): | -40 |
| Maks. Ta (° C): | 45 |
| Maks. Tc (° C): | 70 |
| Beskyttelse mod: | Kortslutning, Overophedning 110°C |
| Sikring B10 (stk): | 9 |
| Sikring B16 (stk): | 15 |
| Sikring C10 (stk): | 15 |
| Sikring C16 (stk): | 25 |

FARVE OG MATERIALE

Farve: Hvid

MÅL OG INSTALLATION

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Driftsmiljø: | Indendørs / tørre rum |
| IP-klasse: | 20 |
| Beskyttelsesklasse: | I |
| Brandsikkerhedsmærkning: | MM-mærke |
| Godkendelsesmærkning: | CE, Kema Keur |
| Længde (mm): | 225 |
| Bredde (mm): | 60 |
| Højde (mm): | 36 |
| Vægt (kg): | 0,29 |
| Hulstørrelse Ø (mm): | 73mm |



(mm)

