



LED-DIMTRAFO MDR DALI 24V 100W

Kraftig dimmetrafo for 24V LED-lyskilder, alt-i-ett-funksjon (trafo med innebygget PWM-dimmer). Dimming via DALI, impulsbryter, potensiometer eller 1-10V. Valgbar minnefunksjon (starter opp med den siste innstilte verdien) ved et spenningsbortfall og via bryter. 1-15 enheter kan lenkes sammen og styres fra ett eller flere steder ved hjelp av en impulsbryter (potensialfri). To utganger med hurtigklemmer, hele effekten kan tas ut via en utgang eller deles opp.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6621102
Item Name:	LED-dimtrafo MDR DALI 24V 100W
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	40 000h/8%
-----------------	------------

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, Push 24V, 0-10V, 1-10 V, Potensiometer, DALI 2
Drivermodell:	Konstantspenning
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Strekkavlastning:	Ja
Sekundær tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Effektintervall (W):	10-100
Maks effekt (W):	100
Min Ta (°C):	-10
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	70
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 110 °C
Sikring B10 (stk):	8
Sikring B16 (stk):	13
Sikring C10 (stk):	12
Sikring C16 (stk):	20

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE
Lengde (mm):	207
Bredde (mm):	76
Høyde (mm):	35
Vekt (kg):	0,35
Hulltaking Reikå Ø (mm):	85mm

