



## LED-HIMMENNINMUUNTAJA DALI/PUSH 24V 120W

Tehokas himmenninmuuntaja 12V tai 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja värien ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja käyttöohjeessa.

### TUOTEKUVAUS

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| SNRO:      | 4011449                                  |
| Item Name: | LED-himmenninmuuntaja DALI/PUSH 24V 120W |
| Takuu:     | 5 vuotta                                 |

### VALAISUTIEDOT

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Käyttöikä kiitälaitte: | 50 000h/15% |
|------------------------|-------------|

### TEKNISET TIEDOT

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Jännite (tyyp.):     | AC         |
| Jänniteväli (V):     | 180...260V |
| Nimellisjännite (V): | 230        |
| Verkkotaajuus (Hz):  | 50, 60     |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Himmennettävä:                         | Kyllä                                |
| Ohjaus:                                | Push 230V, DALI 2, DALI DT6          |
| Liitäntälaitteen malli:                | Vakiojännite                         |
| Driver-tyyppi:                         | Erillinen                            |
| Liitäntä (tyyppi):                     | Ruuviliitin                          |
| Liitäntä (mm2):                        | 2x0,5-2,5                            |
| Vedonpoisto:                           | Kyllä                                |
| Toisioliitäntä (tyyppi):               | Pikaliitin                           |
| Toisioliitäntä (mm2):                  | 2x0,5-2,5                            |
| Toisilähdöt (pari):                    | 4                                    |
| Tehokerroin λ:                         | 0,95                                 |
| Hyötysuhde (%):                        | 90                                   |
| Tehoväli (W):                          | 1-120                                |
| Maks. teho (W):                        | 120                                  |
| Valmiustilan teho:                     | 1                                    |
| Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):     | 120                                  |
| Virta (A):                             | 5                                    |
| Min. Ta (°C):                          | -25                                  |
| Maks. Ta (°C):                         | 45                                   |
| Maks. Tc (°C):                         | 85                                   |
| Himmennys toisiopuolella:              | PWM                                  |
| Taajuuden PWM himmennys (Hz):          | >300                                 |
| Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä: | Kyllä                                |
| Suojaus:                               | Ylikuumeneminen 110 °C, Ylikuormitus |
| Sulake B10 (kpl):                      | 13                                   |
| Sulake B16 (kpl):                      | 20                                   |
| Sulake C10 (kpl):                      | 14                                   |
| Sulake C16 (kpl):                      | 22                                   |

## VÄRI JA MATERIAALI

|             |                |
|-------------|----------------|
| Materiaali: | Metalli, Muovi |
| Väri:       | Valkoinen      |

## MITAT JA ASENNUS

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Käyttöympäristö:                  | Sisätilat / kuivat tilat |
| IP-luokka:                        | 20                       |
| Kotelointiluokka:                 | II                       |
| Asennus:                          | Pinta-asennus            |
| Kiinnitys:                        | Ruuvikiinnitys           |
| Paloturvallisuusmerkintä:         | MM-merkki                |
| Hyväksyntämerkintä:               | CE, ENEC 25              |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650                      |
| Pituus (mm):                      | 244                      |
| Leveys (mm):                      | 64                       |
| Korkeus (mm):                     | 32                       |
| Paino (kg):                       | 0,5                      |
| Reikä Ø (mm):                     | 70mm                     |



(mm)

