



LED-DIMTRAFO DALI/PUSH 24V 200W

Kraftig dim-trafo for 12V eller 24V LED-striper. Perfekt for dimming av LED striper, singelfarge via Push (230V). Kan også dimmes med DALI. Minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall. Ytterligere teknisk informasjon finnes i bruksanvisningen.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6602178
Item Name:	LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 200W
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/15%
-----------------	-------------

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	90...260V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, DALI 2, DALI DT6
Drivermodell:	Konstantspenning
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Sekundær tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundære utganger (par):	4
Effektfaktor λ :	0,95
Virkningsgrad (%):	91
Effektintervall (W):	1-200
Maks effekt (W):	200
Standbyeffekt:	1
Maks belastning per utgang (W):	200
Strøm (A):	8,33
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	45
Maks Tc (°C):	90
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Overoppheting 110 °C, Overbelastning
Sikring B10 (stk):	8
Sikring B16 (stk):	12
Sikring C10 (stk):	8
Sikring C16 (stk):	13

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Metall, Plast
Farge:	Sølv
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE, ENEC 25
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	330
Bredde (mm):	79
Høyde (mm):	39
Vekt (kg):	1
Hulltaking Reikå Ø (mm):	88mm



(mm)

