



## LED-DIMTRAFO DALI/PUSH 24V 75W

Kraftfull dimtrafo för 12V eller 24V LED-strippar. Perfekt för dimring av LEDstrip singelfärg via Push (230V). Kan även dimras via DALI. Minnesfunktion som tänder upp med senast inställda värde efter spänningsbortfall. För färgstyrning och ytterligare teknisk information, se bruksanvisning.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7981874
Namn:	LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 75W
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/15%
Flimmar (PstLM):	0,04
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,234

### TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	90...260V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Push 230V, DALI 2, DALI DT6
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5-2,5
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint
Sekundär anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5-2,5
Sekundära utgångar (par):	4
Effektfaktor $\lambda$ :	0,95
Verkningsgrad (%):	88
Effekt intervall (W):	1-75
Max. effekt (W):	75
Standbyeffekt:	1
Max. belastning per utgång (W):	75
Ström (A):	3,12
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Överhettning 110°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	18
Avsäkring B16 (st):	30
Avsäkring C10 (st):	20
Avsäkring C16 (st):	32

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Metall, Plast
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skrumontage
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE, ENEC 25
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	244
Bredd (mm):	64
Höjd (mm):	32
Vikt (kg):	0,4
Håltagning Ø (mm):	70mm



(mm)

