



## LED-DIMTRAFØ FDIM/DALI/PUSH 24V 100W

Kraftig dimtrafo for 24V LED-striper. Perfekt for fasedimming av LED striper, singelfarge via vridimmer. Kan også dimmes via Push (230V), DALI eller 0/1-10V. Minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall. Hele effekten kan tas ut via én utgang.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	6602180
Item Name:	LED-dimtrafo FDIM/DALI/PUSH 24V 100W
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/15%
-----------------	-------------

### TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...260V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

## DRIFT OG TILKOBLING

<b>Dimmbar:</b>	Ja
<b>Styring:</b>	Push 230V, 0-10V, 1-10 V, Fasedimring (bakkant), DALI DT6, DALI 2
<b>Drivermodell:</b>	Konstantspenning
<b>Drivertype:</b>	Frittliggende
<b>Tilkobling (Type):</b>	Skrueklemme
<b>Tilkobling (mm2):</b>	2x0,5-2,5
<b>Viderekobling:</b>	Ja
<b>Strekavlastning:</b>	Ja
<b>Sekundær tilkobling (Type):</b>	Hurtigsplint
<b>Sekundær tilkobling (mm2):</b>	2x0,5-2,5
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math>:</b>	0,95
<b>Virkningsgrad (%):</b>	89
<b>Effektintervall (W):</b>	1-100
<b>Maks effekt (W):</b>	100
<b>Standbyeffekt:</b>	2,5
<b>Strøm (A):</b>	4,16
<b>Min Ta (°C):</b>	-25
<b>Maks Ta (°C):</b>	45
<b>Maks Tc (°C):</b>	90
<b>Dimteknik sekundærside:</b>	PWM
<b>Frekvens PWM dimring (Hz):</b>	>300
<b>Minnefunksjon ved spenningsbortfall:</b>	Ja
<b>Beskytt mot:</b>	Overoppheting 110 °C, Overbelastning
<b>Sikring B10 (stk):</b>	15
<b>Sikring B16 (stk):</b>	24
<b>Sikring C10 (stk):</b>	16
<b>Sikring C16 (stk):</b>	25

## FARGE OG MATERIALE

<b>Materiell:</b>	Metall, Plast
<b>Farge:</b>	Sølv
<b>Environmental Assessment:</b>	Byggvarubedømmingen

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

<b>Driftsmiljø:</b>	Innendørs / tørre rom
<b>IP-klasse:</b>	20
<b>Beskyttelsesklasse:</b>	I
<b>Montering:</b>	Utenpåliggende
<b>Innfesting:</b>	Skruemontering
<b>Brannsikkerhetsmerking:</b>	MM-merke
<b>Godkjenningsmerknad:</b>	CE, ENEC 25
<b>Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):</b>	650
<b>Lengde (mm):</b>	300
<b>Bredde (mm):</b>	70
<b>Høyde (mm):</b>	36
<b>Vekt (kg):</b>	0,5
<b>Hulltaking Reikä Ø (mm):</b>	78mm



(mm)

