



LED-DIMTRAFO FDIM/DALI/PUSH 24V 30W

Kraftfull dimtrafo för 24V LED-strippar. Perfekt för fasdimring av LEDstrip singelfärg via vriddimmer. Kan även dimras via Push (230V), DALI eller 0/1-10V. Minnesfunktion som tändar upp med senast inställda värde efter spänningsbortfall. Hela effekten kan tas ut via en utgång.

BESKRIVNING

E-nummer:	7981877
Namn:	LED-dimtrafo FDIM/DALI/PUSH 24V 30W
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/15%
--------------------	-------------

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...260V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Push 230V, 0-10V, 1-10V, Fasdimring (bakkant), DALI 2, DALI DT6
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm²):	2x0,5-2,5
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint
Sekundär anslutning (mm²):	2x0,5-2,5
Effektfaktor λ:	0,95
Verkningsgrad (%):	84
Effekt intervall (W):	1-30
Max. effekt (W):	30
Standbyeffekt:	2,5
Ström (A):	1,25
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Överhettning 110°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	45
Avsäkring B16 (st):	73
Avsäkring C10 (st):	48
Avsäkring C16 (st):	78

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Metall, Plast
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE, ENEC 25
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	170
Bredd (mm):	54
Höjd (mm):	28
Vikt (kg):	0,2
Håltagning Ø (mm):	60mm



(mm)

