



LED-DIMTRAFO RGB DALI 24V 120W

Kraftfuld dimtrafo til 24 V LED-strips med RGB/RGBW. Perfekt til dæmpning og farvestyring via DALI2 med kun én adresse (type DT8). Hukommelsesfunktion, der tænder belysningen på den senest indstillede værdi efter et spændingsudfald.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971136776
Item Name:	LED-dimtrafo RGB DALI 24V 120W
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/15%
------------------	-------------

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	180...260V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Tryk 230V, DALI 2, DALI DT8
Driver model:	Konstant spænding
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Skrueklemme
Tilslutning (mm ²):	2x0,5-2,5
Trækafastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Trykklemme
Sekundær tilslutning (mm ²):	2x0,5-2,5
Sekundære udgange (par):	4
Effektfaktor λ :	0,95
Virkningsgrad (%):	90
Effekt interval (W):	1-120
Maks. effekt (W):	120
Standbyeffekt:	1
Maks. belastning per udgang (W):	120
Strøm (A):	5
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM-dæmpning (Hz):	>300
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Overophedning 110°C
Sikring B10 (stk):	13
Sikring B16 (stk):	20
Sikring C10 (stk):	14
Sikring C16 (stk):	22

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE, ENEC 25
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	244
Bredde (mm):	64
Højde (mm):	32
Vægt (kg):	0,5
Hulstørrelse Ø (mm):	70mm



(mm)

