



LED-HIMMENNINMUUNTAJA 24V CASAMBI 120W IP66

Ohjain 24V LED-nauhoille. Suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa edellytetään korkeaa IP-luokitusta kuten kosteisiin tiloihin ja ulkotiloihin.

Valotekniset tiedot

Tekniset tiedot

Syöttöjännite 230V AC. Ohjausvaihtoehdot 24V LED-nauhoille: Casambi, FDIM, DALI-2 ja Push 230V. Suojausluokka 1.

Käyttö ja kytkentä

Väri ja materiaali

Kotelo harmaata metallia.

Mitat ja asennus

IP66. Kiinnike helppoon ruuvi kiinnitykseen. Toimitetaan kiinteästi asennetuilla kumikaapeleilla ensiö- ja toisiopuolen luotettavaa liitintä varten.

Ohjaus

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011474
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja 24V Casambi 120W IP66
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaitte:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,007
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,003

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	120...277V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	20
Liitäntä (mm2):	3x1,0
Edelleenkytkentä:	Ei
Vedonpoisto:	Ei
Toisiliitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Toisiliitännän pituus (cm):	20
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	93
Tehonhäviö (W):	9,8
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	10
Tehoväli (W):	18-120
Maks. teho (W):	120
Valmiustilan teho:	0,5
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	120
Virta (A):	5
Min. Ta (°C):	-40
Maks. Ta (°C):	50
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-40...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	90A 208µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	5
Sulake B16 (kpl):	8
Sulake C10 (kpl):	8
Sulake C16 (kpl):	13

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Tummanharmaa

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	66
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	196
Leveys (mm):	70
Korkeus (mm):	42
Paino (kg):	0,98

