hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





SENSOR CASAMBI PIR INNFELT

PIR-sensor for automatisk og energieffektiv styring av belysning basert på tilstedeværelse, fravær og dagslys. Sensoren integreres enkelt i Casambi-systemet og kobles trådløst til Casambi mesh-nettverket, hvor all programmering skjer smidig via Casambi-appen. Sensor Casambi PIR Recessed monteres innfelt i systemhimlinger eller gips og leveres komplett med Q-Box Micro for rask og sikker 230V-tilkobling. Med høyde-linse har sensoren en rekkevidde på 6–12 m og med lav høyde-linse 2–6 m. Ved omtrent 4 meters takhøyde gir sensoren et deteksjonsområde på opptil 8 meter i diameter, noe som gjør den godt egnet for korridorer og gangarealer. To medfølgende blinddeksler muliggjør begrenset deteksjon, for eksempel korridor eller halvsirkel. Sensoren kan styre opptil 80 mA via DALI broadcast eller bruke den innebygde relefunksjonen for direkte styring av armaturer eller grupper uten behov for separat DALI-styring. Produsert i halogenfri plast. Å bruke sensorer for styring av belysning gir bedre kontroll og optimalisert energiforbruk i installasjonen.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	1403714
Item Name:	Sensor Casambi PIR innfelt
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi, DALI 2, PIR Sensor
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Lenge tilførselsledning (cm):	10
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Standbyeffekt:	0,5
Driftstemperaturområde Ta (°C):	1837
Maks Tc (°C):	50
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	4

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9010

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende, Tak, Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	65
Diameter (mm):	90
Vekt (kg):	0,19
Høyde innfelt del (mm):	53
Hulltaking Reikä Ø (mm):	72-84mm







(mm)

