



## JOLLY MINI DALI

All in one- ohjain sisäänrakennetulla hybrid-himmentimellä normaalilla DALI2-ohjaussignaaleilla säätöön (1-100%) Voidaan ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo joko tasajännite DC (24V) tai vakiovirta DC (250, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ja 700mA). Helppo virranvoimakkuuden asetus dip-kytkimillä. Ohut rakenne helpottaa asennusta 1 ½ rasiaan tai valaisimen kanssa käyttämällä Spot Guard Gles -suojakupua (4100517).

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011407
Item Name:	Jolly Mini DALI
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,019
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,003

### TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	110...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

<b>Himmennettävä:</b>	Kyllä
<b>Ohjaus:</b>	DALI 2
<b>Liitäntälaitteen malli:</b>	Vakiovirta, Vakiojännite
<b>Driver-tyyppi:</b>	Erillinen
<b>Liitäntälaitte Valmistaja:</b>	TCI
<b>Liitäntä (tyyppi):</b>	Pikaliitin
<b>Liitäntä (mm2):</b>	2x0,5-1,5
<b>Vedonpoisto:</b>	Kyllä
<b>Toisioliitäntä (tyyppi):</b>	Pikaliitin
<b>Toisioliitäntä (mm2):</b>	2x0,5-2,5
<b>Lähtöjänniteväli (V):</b>	2-55V
<b>Tehokerroin λ:</b>	0,95
<b>Hyötysuhde (%):</b>	87
<b>Vuotovirta (mA):</b>	0,5
<b>Tehoväli (W):</b>	350mA 0-15W (2-43V) 500mA 0-20W (2-40V) 700mA 0-20W (2-29V) 24V 0-16W
<b>Valmiustilan teho:</b>	0,5
<b>Vakiovirta (mA):</b>	250, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700
<b>Min. Ta (°C):</b>	-20
<b>Maks. Ta (°C):</b>	50
<b>Maks. Tc (°C):</b>	75
<b>Himmennys toisiopuolella:</b>	Hybridi
<b>Taajuuden PWM himmennys (Hz):</b>	>300
<b>Suojaus:</b>	Oikosulku, Ylikuumentuminen 120 °C, Ylikuormitus
<b>Käynnistysvirta (max/aika):</b>	5A 50µs
<b>Sulake B10 (kpl):</b>	31
<b>Sulake B16 (kpl):</b>	50
<b>Sulake C10 (kpl):</b>	52
<b>Sulake C16 (kpl):</b>	85

## VÄRI JA MATERIAALI

<b>Materiaali:</b>	Muovi
<b>Väri:</b>	Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS

<b>Käyttöympäristö:</b>	Sisätilat / kuivat tilat
<b>IP-luokka:</b>	20
<b>Kotelointiluokka:</b>	II
<b>Asennus:</b>	Pinta-asennus
<b>Kiinnitys:</b>	Ruuvikiinnitys
<b>Paloturvallisuusmerkintä:</b>	MM-merkki
<b>Hyväksyntämerkintä:</b>	CE, Kema Keur, ENEC 05
<b>Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):</b>	850
<b>Pituus (mm):</b>	111
<b>Leveys (mm):</b>	52
<b>Korkeus (mm):</b>	22
<b>Paino (kg):</b>	0,105
<b>Reikä Ø (mm):</b>	55mm



(mm)

